

# BESTILLINGSSKJEMA

BESTILLER		LEVERINGSADRESSE	
Navn _____	_____	Navn _____	_____
Adresse _____	_____	Adresse _____	_____
Postnr _____	Sted _____	Postnr _____	Sted _____
TELEFON	Hjem _____	Arbeid _____	Mobil _____

Type av ildsted / modell: \_\_\_\_\_

eller

Tilkoblingsstussens diameter:

Innvendig mål i mm \_\_\_\_\_

Utvendig mål i mm \_\_\_\_\_

◀ Obs! Passer ikke tilkoblingsstussen vår standard diameter spesiallager vi en som passer.

Pipedimensjon innvendig (mm):

125    150    190    250

Velg pipens type ihht. skisse:

T    1T    2T    3T    1B    2B    1BM    1BY

Jøtul Combi

Sideforskyvning    3B    Antall etg.

Takbeslag:

Firkantet takbeslag    Rund takbeslag

Utvendig takbekledning

Takstein    Takplater    Papp/Sarnafil    Torv    Tretak

Mål som pipeplasseringen krever:

L1 Avstand fra gulv til tilkoblingsstussens senter \_\_\_\_\_ mm.

L2 Total lengde fra tilkoblingsstuss til pipetopp \_\_\_\_\_ mm.

L3 Lengde fra tilkoblingsstussen til innertak \_\_\_\_\_ mm.

L4 Lengde fra innertak til pipetopp \_\_\_\_\_ mm.

T4 Avstand fra ildstedets bakside til pipen \_\_\_\_\_ mm.

T5 Avstand fra vegg til pipe (dersom annet enn standard (50 mm)) \_\_\_\_\_ mm.

A Takbeslagets lengde på den lengste siden \_\_\_\_\_ mm.

B Avstand fra pipens senter til møne \_\_\_\_\_ mm.

V1 Yttertaketets vinkel \_\_\_\_\_ grader.

V2 Rørvinkel \_\_\_\_\_ grader.

S5 Sideforskyvning \_\_\_\_\_ mm.

L5 Avstand fra ildstedet til første vinkel \_\_\_\_\_ mm.

Tilbehør og farger:

Standardfarge er svart, grå og hvit.

Ønskes annen farge eller materiale enn standard, angi farge-/materialnummer og pipens lengde:

L2 \_\_\_\_\_ L3 \_\_\_\_\_ L4 \_\_\_\_\_ T4 \_\_\_\_\_ A \_\_\_\_\_ Inndekningsplate \_\_\_\_\_

Øvrige ønsker:

Her noteres info om sotluke, stige, feieplattform, ekstra inndekningsplate for tak og gulv mm.:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Det finnes mer tilbehør, kontakt gjerne din forhandler.

# DE VANLIGSTE PIPEMONTERINGENE

