

Ytelseserklæring



Nr. CPR-F200V2-17072025

1	Unik identifikasjonskode for produkttypen	JØTUL F 200 V2
2	Tilsiktet bruksområde	Romoppvarming i boligbygg
3	Produsent / varemerke	Jøtul AS Postboks 1411 1602 Fredrikstad, Norway
4	Autorisert representant	-
5	System(er) for vurdering og verifisering av konstans i ytelsen	System 3
6	Harmonisert standard	EN 16510-2-1:2022
	Laboratoriet har utført den første testen i henhold til system 3	NB-1235 (DTI)
	Testrapportnummer	300-ELAB-2739-EN
7	Erklærte ytelser	
	Grunnleggende egenskaper	Ytelser
	Mekanisk motstand og stabilitet	
	Bæreevne	120 kg
	Sikkerhet ved brann	
	<i>Beskyttelse av brennbare materialer</i>	
	Minimumsavstand til brennbart materiale - fra bunnen	$d_b = 170 \text{ mm}$
	Minimumsavstand til brennbart materiale - gulv foran	$d_f = 0 \text{ mm}$
	Minimumsavstand til brennbart materiale - tak	$d_c = 750 \text{ mm}$
	Minimumsavstand til brennbart materiale - bakside (isolert røykrør)	$d_R = 125 \text{ mm}$
	Minimumsavstand til brennbart materiale - side (isolert røykrør)	$d_s = 400 \text{ mm}$
	Minimumsavstand til brennbart materiale - front til side front strålingsområde	$d_L = 0 \text{ mm}$
	Minimumsavstand til tilstøtende brennbare materialer (f.eks. møbler)	$d_p = 1000 \text{ mm}$
	Hygiene, helse og miljø	
	<i>Utslipp ved nominell varmeeffekt</i>	
	Karbonmonoksid utslipp (CO)	979 mg/Nm ³
	Nitrogenoksid utslipp (NO _x)	100 mg/Nm ³
	Utslipp av organiske gassformige forbindelser (OGC)	56 mg/Nm ³
	Partikkel/støv utslipp (PM)	14 mg/Nm ³
	<i>Utslipp ved dellast varmeeffekt</i>	
	Karbonmonoksid utslipp (CO)	NPD mg/Nm ³
	Nitrogenoksid utslipp (NO _x)	NPD mg/Nm ³
	Utslipp av organiske gassformige forbindelser (OGC)	NPD mg/Nm ³
	Partikkel/støv utslipp (PM)	NPD mg/Nm ³
	Sikkerhet og tilgjengelighet i bruk	
	<i>Data for installasjon til skorstein ved nominell varmeeffekt</i>	
	Røkgassutløpstemperatur	276 °C
	Minimum skorsteinstrekk	12 Pa
	Røykmengde	4,2 g/s
	<i>Data for installasjon til skorstein ved dellast varmeeffekt</i>	
	Røkgassutløpstemperatur	NPD °C

Minimum skorsteinstrekk	NPD Pa	
Røykmengde	NPD g/s	
Data for installasjon til skorstein angående brannsikkerhet		
Brannsikkerhet ved installasjon til skorstein	T400	
Energiøkonomi og termisk effekt		
Termisk effekt og energieffektivitet ved nominell varmeeffekt		
Romvarmeytelse	5,0 kW	
Varmtvannsyttelse (hvis tilgjengelig)	NPD kW	
Virkningsgrad	82 %	
Termisk effekt og energieffektivitet ved dellast varmeeffekt		
Romvarmeytelse	NPD kW	
Varmtvannsyttelse (hvis tilgjengelig)	NPD kW	
Virkningsgrad	NPD %	
Romvarmeeffekt		
Sesongbasert romoppvarming energieffektivitet ved nominell varmeeffekt	72 %	
Energieffektivitet	Energieffektivitetsindeks (EEI)	109
	Energieffektivitetsklasse	A+
Elektrisk strømforbruk ved nominell varmeeffekt (hvis tilgjengelig)	NPD kW	
Elektrisk strømforbruk ved dellast varmeeffekt (hvis tilgjengelig)	NPD kW	
Strømforbruk i standby (hvis tilgjengelig)	NPD kW	
Bærekraftig bruk av naturressurser		
Miljømessig bærekraft	NPD	
„NPD” (No Performance Determined - Ingen ytelse fastslått), hvis ingen kvalitet er oppgitt		
Yteevnen for denne byggevaren er i overensstemmelse med den deklarerte ytelsen. Denne ytelseserklæringen er utstedt, i samsvar med forordning (EU) nr. 305/2011, under eget ansvar av produsenten som er identifisert ovenfor. Signert for og på vegne av produsenten av: Espen Auensen (R&D Manager) Sted og dato for utstedelse Fredrikstad 17.07.2025  Espen Auensen (R&D Manager)		