

Ytelseserklæring



Nr. CPR-I620-18072025

1	Unik identifikasjonskode for produkttypen	JØTUL I 620 F, JØTUL I 620 FL, JØTUL I 620 FR, JØTUL I 620 FRL
2	Tilsiktet bruksområde	Romoppvarming i boligbygg
3	Produsent / varemerke	Jøtul AS Postboks 1411 1602 Fredrikstad, Norway
4	Autorisert representant	-
5	System(er) for vurdering og verifisering av konstans i ytelsen	System 3
6	Harmonisert standard	EN 16510-2-2:2022
	Laboratoriet har utført den første testen i henhold til system 3	NB-1235 (DTI)
	Testrapportnummer	1235-CPR-ELAB-2279
7	Erklærte ytelser	
Grunnleggende egenskaper		Ytelser
Mekanisk motstand og stabilitet		
	Bæreevne	120 kg
Sikkerhet ved brann		
<i>Beskyttelse av brennbare materialer – avstandene avhenger av hvilken innramming du bruker – se manualen for detaljer</i>		
	Minimumsavstand til brennbart materiale - fra bunnen	$d_b =$ se manualen
	Minimumsavstand til brennbart materiale - gulv foran	$d_f =$ se manualen
	Minimumsavstand til brennbart materiale - tak	$d_c =$ se manualen
	Minimumsavstand til brennbart materiale - bakside	$d_R =$ se manualen
	Minimumsavstand til brennbart materiale - side	$d_s =$ se manualen
	Minimumsavstand til brennbart materiale - front til side front strålingsområde	$d_L =$ se manualen
	Minimumsavstand til tilstøtende brennbare materialer (f.eks. møbler)	$d_p =$ 1000 mm
Hygiene, helse og miljø		
<i>Utslipp ved nominell varmeeffekt</i>		
	Karbonmonoksid utslipp (CO)	803 mg/Nm ³
	Nitrogenoksid utslipp (NO _x)	96 mg/Nm ³
	Utslipp av organiske gassformige forbindelser (OGC)	47 mg/Nm ³
	Partikkel/støv utslipp (PM)	30 mg/Nm ³
<i>Utslipp ved dellast varmeeffekt</i>		
	Karbonmonoksid utslipp (CO)	NPD mg/Nm ³
	Nitrogenoksid utslipp (NO _x)	NPD mg/Nm ³
	Utslipp av organiske gassformige forbindelser (OGC)	NPD mg/Nm ³
	Partikkel/støv utslipp (PM)	NPD mg/Nm ³
Sikkerhet og tilgjengelighet i bruk		
<i>Data for installasjon til skorstein ved nominell varmeeffekt</i>		
	Røkgassutløpstemperatur	358 °C
	Minimum skorsteinstrekk	12 Pa
	Røykmengde	8,9 g/s
<i>Data for installasjon til skorstein ved dellast varmeeffekt</i>		

Røkgassutløpstemperatur		NPD °C	
Minimum skorsteinstrekk		NPD Pa	
Røykmengde		NPD g/s	
Data for installasjon til skorstein angående brannsikkerhet			
Brannsikkerhet ved installasjon til skorstein		T400 G	
Energiøkonomi og termisk effekt			
Termisk effekt og energieffektivitet ved nominell varmeeffekt			
Romvarmeytelse		9,0 kW	
Varmtvannsyttelse (hvis tilgjengelig)		NPD kW	
Virkningsgrad		77 %	
Termisk effekt og energieffektivitet ved dellast varmeeffekt			
Romvarmeytelse		NPD kW	
Varmtvannsyttelse (hvis tilgjengelig)		NPD kW	
Virkningsgrad		NPD %	
Romvarmeeffekt			
Sesongbasert romoppvarming energieffektivitet ved nominell varmeeffekt		67 %	
Energieffektivitet		Energieffektivitetsindeks (EEI)	102
		Energieffektivitetsklasse	A
Elektrisk strømforbruk ved nominell varmeeffekt (hvis tilgjengelig)		NPD kW	
Elektrisk strømforbruk ved dellast varmeeffekt (hvis tilgjengelig)		NPD kW	
Strømforbruk i standby (hvis tilgjengelig)		NPD kW	
Bærekraftig bruk av naturressurser			
Miljømessig bærekraft		NPD	
„NPD” (No Performance Determined - Ingen ytelse fastslått), hvis ingen kvalitet er oppgitt			

Yteevnen for denne byggevaren er i overensstemmelse med den deklarerte ytelsen.
Denne ytelseserklæringen er utstedt, i samsvar med forordning (EU) nr. 305/2011, under eget ansvar av produsenten som er identifisert ovenfor.

Signert for og på vegne av produsenten av:

Espen Auensen (R&D Manager)

Sted og dato for utstedelse

Fredrikstad
17.07.2025


Espen Auensen (R&D Manager)